



BEARPOX BP - Mor

Indüstrielle Fussboden



ÖZEL AMAÇLI
BOYA VE
KAPLAMALAR

Epoksi esaslı yüzey tamir harcı

1. Tanımı

BP MOR ; modifiye epoksi esaslı yüzey tamir macunudur. Kuruduktan sonra çökme ve çatlama yapmaz.



2. Teknik Özellikleri

FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

Kurumadan Önce

Karışım Yoğunluğu @25°C	g/cm ³	1.40 ± 0.05
pH		8.0-9.0
Dokunma kuruma süresi	Saat	16-18
Tam kuruma süresi	Gün	4-5
Renk		Muhtelif



3. Kullanım alanları

Beton yüzeylerdeki çatlakların giderilmesinde kullanılır.

Beton, ahşap, metal, EPS, XPS, cam, taş, deri, sünger vs gibi birçok malzemeye yapışır.



4. Uygulama Şekli

Uygulama için Gerekli Çevre Koşulları

-Ortam sıcaklığı 5°C'nin üzerinde olmalı

Yüzey Hazırlığı : Yüzey kuru, temiz olmalı. Yüzeyde yapışma kuvvetlerini zayıflatacak yağ, vaks, gres, toz bulunmamalıdır.

5. Paketleme

1 / 5 / 10 kg A Komponent

1 / 5 / 10 kg B Komponent

6. Saklama koşulları

Orijinal ambalajlarında 10-25°C arasında kuru koşullarda muhafaza edilmeli. Direkt güneş ışığına maruz kalmamalı. Bu koşullarda raf ömrü 1 yıldır.



OK!

AM BESTEN QUALITÄT



Web :
www.epoksici.com



Telefon :
0216 367 00 11 / PBX



WhatsApp :
0545 367 0011

