BEARPOX

ALLEWEGE WP 500

Hızlı kuruyan yaz / kış su izolasyonu likit membranı

Özel Formül

Tanımı

SÜR KURTUL BearPOX Allewege (Wp 500) , tek bileşenli polimer esaslı, solventsiz su izolasyon malzemesidir. Kullanıma hazır ve ” do it yourself ” (kendi işini kendin gor) ürünüdür.

SÜR KURTUL ;

Döşeme altı ve üstü su izolasyonu,
Teras çatı balkon izolasyonu,
Islak zemin izolasyonu,
Temel ve perde izolasyonu,
Gizli dere ve oluk izolasyonu işlerinde kullanılır.
Yüzey ıslak olsa dahi mümkün mertebe kurulanarak uygulama yapılabilir. Ortam sıcaklığı 0 – 50 °C arasında olmalıdır.
İlk kat uygulamasından sonra en az 30 dakika sudan koruyunuz. Zemin betonunun yüzeyinde su varsa öteleyiniz.
Yeni beton zeminler en az 28 günlük olmalıdır. Zemin yüzeyi, temiz, sağlam ve yüke dayanan yapıda olmalıdır. Yüzeyde yapışma kuvvetlerini zayıflatacak yağ, vaks, gres, su iticiler, tutunamamış kolayca kalkabilen serbest parçalar uzaklaştırılmalıdır. Seramik fayans gibi işlem görmüş sentetik yüzeylerde uygulama öncesi epoksi astar uygulaması yapılmalıdır. Diğer tüm toprak, ahşap, metal ve çimento esaslı doğal yüzeylerde Sür Kurtul direk uygulanabilir.

Ekipman Temizliği

Aletler kullanımdan hemen sonra su ile, kuruduktan sonra mekanik yollarla temizlenebilir.

Ambalaj

18 kg ve 25 kg’lık plastik kovalarda.

Depolama Şekli ve Süresi

Açılmamış orijinal ambalajında, kuru bir ortamda, direkt güneş ışığı ve dondan korunarak saklandığı takdirde, son kullanma tarihi üretim tarihinden itibaren 24 aydır.

OK! AM BESTEN QUALITAD

TR

Web : www.epoksici.com
Telefon : 0216 367 00 11 / PBX
WhatsAPP : 0545 367 0011