EPOKSİCİ.net

"aklımız fikrimiz EPOKSİ"



BEARPOX

Epoksi masa döküm reçineleri

ET - 55

ET - 44

ET - 88

ET - 99

EPOKSİCİ.net
"aklımız fikrimiz EPOKSİ"

BEARPOX ET-55

Karışım oranı / terazi kullanın
10A : 6B



BEARPOX ET-55 iki bileşenli, modifiye epoksi polimer esaslı, solventsiz, standart kıvamda şeffaf malzemedir. Epoksi masa yapımında her türlü ahşap işleme, çeşitleme işlerinde ve sair yerlerde kullanılır. A:10/B:6 (ağırlıkça) oranlarında karıştırılarak kullanılır. Özellikle renkli döküm işlerinde mükemmel sonuçlar için ET-55 hizmetinizde...

- 100 A:60 B'lik karışım
- [illegible]
- 60'çalışma süresi





1,6 / 6 / 30 / 300 kg ve IBC ambalajlarda



BEARPOX ET 55

Epoksi masa döküm reçinesi

BEARPOX ET-44

EPOKSİCİ.net
"aklımız fikrimiz EPOKSİ"

BEARPOX ET-44 iki bileşenli, modifiye epoksi polimer esaslı, solventsiz, standart kıvamda ultra şeffaf malzemedir.Epoksi masa yapımında her türlü ahşap işleme, çeşitleme işlerinde ve sair yerlerde kullanılır. A:10/B:6 (ağırlıkça) oranlarında karıştırılarak kullanılır. Özellikle şeffaf döküm işlerinde mükemmel sonuçlar sunar.



Karışım oranı / terazi kullanın
10A : 6B



- 100 A:60 B'lik karışım
- Tamşeffaf kıvamlı kimya
- 1,5 cm'lik katmanla
- 60'çalışma süresi



1,6 / 6 / 30 / 300 kg ve IBC ambalajlarda



BEARPOX ET-44
Epoksi masa döküm reçinesi

EPOKSİCİ.net
"aklımız fikrimiz EPOKSİ"

BEARPOX ET-88

Profesyonel

Karışım oranı / terazi kullanın
10A : 3B



- 100 A:30 B'lik karışım
- Yüksek parlaklık ve şeffaflık
- 100'> çalışma süresi

BEARPOX ET-88 iki bileşenli, modifiye epoksi polimer esaslı, solventsiz, koyu kıvamlı şeffaf malzemedir. Epoksi masa yapımında her türlü ahşap işleme, çeşitleme işlerinde ve sair yerlerde kullanılır. A:10/B:3 (ağırlıkça) oranlarında karıştırılarak kullanılır. Profesyonel yarı prfesyonel üründür.







BEARPOX ET 88
Epoksi masa döküm reçinesi

1,3 / 6,5 / 26 / 78 kg ve 312 kg ambalajlarda

EPOKSİCİ.net
"aklımız fikrimiz EPOKSİ"

BEARPOX ET-99 Profesyonel

BEARPOX ET-99 iki bileşenli, modifiye epoksi polimer esaslı, solventsiz, standart kıvamda ultra şeffaf malzemedir. Epoksi masa yapımında her türlü ahşap işleme, çeşitleme işlerinde ve sair yerlerde kullanılır. A:10/B:5 (ağırlıkça) oranlarında karıştırılarak kullanılır. Kalın şeffaf döküm işlerinde mükemmel sonuçlar sunar.



Karışım oranı / terazi kullanın
10A : 5B



- 100 A:50 B'lik karışım
- Tamamen şeffaf kimya
- Tek seferde 8 cm
- 180'çalışma süresi



1,5 / 6 / 30 / 300 kg ve IBC ambalajlarda



BEARPOX ET 99
Epoksi masa döküm reçinesi

BEARPOX

Bayii No:



EPOKSİCİ.net

EPOKSİCİ Ltd. Şti.

Bağdat Caddesi No: 621/23 Cevizli MALTEPE İSTANBUL
+90 216 367 00 11 - +90 545 367 00 11
www.epoksici.net








Gözlük Kullan


Maske Kullan


Eldiven Giyin

OK!
AM BESTEN QUALITAD